

Splitter PoE uscita 12 V connettore M8. Per la serie HD50...

POE-SPLT12M8



Introduzione

Un'installazione pulita è fondamentale quando i dati Ethernet e l'alimentazione devono raggiungere l'apparecchiatura senza cablaggi aggiuntivi. Questo splitter PoE separa un segnale PoE IEEE 802.3af in dati Ethernet e alimentazione regolata a 12 VDC, rendendolo adatto ai dispositivi non PoE nelle configurazioni di acquisizione dati Senseca.

Lo splitter supporta la trasmissione dati 10/100M e accetta un ingresso di alimentazione da 44V a 57V da apparecchiature di alimentazione PoE, injector o switch compatibili. L'uscita regolata a 12 V e 1 A fornisce un'alimentazione pratica per l'apparecchiatura collegata, mentre la linea dati RJ45 mantiene semplice il cablaggio di comunicazione.

Grazie al corpo compatto e al cavo integrato corto, si inserisce agevolmente nelle installazioni di accessori in cui lo spazio e il instradamento dei cavi sono importanti. È destinato alla serie HD50... e utilizza un connettore M8 per l'uscita a 12 V.



Un unico percorso cavo

Separa il PoE IEEE 802.3af in dati Ethernet e alimentazione a 12 VDC per apparecchiature non PoE.



Uscita 12 V stabile

Fornisce un'alimentazione regolata a 12 VDC con una corrente di uscita fino a 1 A.



I dati restano connessi

Supporta la trasmissione Ethernet 10/100M per installazioni di acquisizione dati.



Integrazione compatta

Lunghezza complessiva di circa 300 mm con un corpo splitter compatto di 82 mm e una lunghezza del cavo di circa 220 mm.



Visualizza il prodotto sul nostro sito

www.senseca.com/it/prodotto/poe-splt12m8-poe-splitter